

Hydrex

PROTECTION

Водо- и маслоотталкивающая защитная обработка на основе растворителя

Ревизия источника: 01/08/2025 rev 06 · Артикул производителя: 00034583 · Исходный документ: 2 стр.

TENAX SPA · VIA I° MAGGIO 226 · 37020 VOLARGNE (VR) ITALY · P. +39 045 6887593 · F. +39 045 6862456 · tenax@tenax.it · www.tenax.it

ОПИСАНИЕ

Hydrex — водо- и маслоотталкивающий защитный продукт на основе растворителя для мрамора, гранита, кварцевых агломератов и пористой керамики. Легко наносится, рекомендуется для больших поверхностей, внутри и снаружи. Hydrex не меняет естественный цвет обработанного материала. Проникает в микропоры и связывается с материалом, придавая поверхности отличные водо- и маслоотталкивающие свойства и сохраняя естественную паропроницаемость.

МАТЕРИАЛЫ

Натуральный камень, кварцевый агломерат, керамика (пористая). Основа — растворитель. Декларация безопасности контакта с пищевыми продуктами: DM 21/03/1973, Регламент ЕС 10/2011.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Водо- и маслоотталкивающий
Идеален для больших поверхностей
Естественный эффект
Легко наносится

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Не меняет цвет
Не образует плёнки на поверхности
Сохраняет паропроницаемость материала
Для внутренних и наружных работ
Облегчает уборку

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Водо- и маслоотталкивающий продукт на основе растворителя с естественной отделкой. Проникает и закрепляется в микропорах, обеспечивая долговременную защиту.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Hydrex наносится на чистую сухую поверхность: остатки воды и грязи могут привести к неравномерному впитыванию. Обрабатывайте поверхность, не освещённую прямым солнцем, при температуре от 10 до 30 °C. Полное впитывание зависит от температуры: около 10 °C оно идёт дольше, около 30 °C — быстрее. Работайте небольшими ограниченными участками, шаг за шагом. Продукт наносится кистью, тканью или безвоздушным распылителем. Перед обработкой всей поверхности сделайте пробу на небольшом участке, чтобы оценить впитываемость и итоговый результат. Наносите до полного насыщения материала. Через несколько минут распределите продукт круговыми движениями и снимите невпитавшийся излишек чистой тканью, не допуская образования плёнки. Рекомендуется повторить нанесение примерно через 20 мин. Полная защита материала достигается через 24 ч. Если продукт нанесён на пол, дайте ему 24 ч перед эксплуатацией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель	Значение
Плотность при 25 °C	0,8 кг/л
Внешний вид	опалесцирующая жидкость
Цвет	бесцветный
Ориентировочная площадь с 1 л: поверхности с низкой пористостью (плотные или полированные)	30–40 м²
Ориентировочная площадь с 1 л: поверхности с высокой пористостью (полированные или брашированные — так в оригинале)	20–30 м²

ДЕКЛАРАЦИИ И СЕРТИФИКАТЫ

Пропитывающий продукт на растворителе, не оставляет плёнки, разработан для пористых материалов. При нанесении по инструкции Hydrex соответствует пределам общей миграции по DM 21/03/1973 и Регламенту ЕС 10/2011 (пригодность для контакта с пищевыми продуктами).

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Расчётный срок годности продукта — 24 мес при хранении от 5 до 30 °C. Беречь от источников тепла, влаги и прямого солнечного света. После использования закрывайте упаковку. Беречь от температур ниже 0 °C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Hydrex — химический продукт. Перед применением рекомендуется прочитать паспорт безопасности и указания на упаковке.

ПРИМЕЧАНИЯ

Расход зависит от пористости материала. В таблице исходника полированные поверхности (polished) приведены и среди низкопористых, и среди высокопористых — так в оригинале. Имя файла содержит rev.05, но на обеих страницах напечатано 01/08/2025 rev 06 — так в оригинале.

ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. Информация в этом техническом листе основана на испытаниях, проведённых в лабораториях производителя, и верна в соответствии с его опытом. Данные могут быть изменены без предварительного уведомления и не должны рассматриваться как юридически значимые. За проверку пригодности продукта до применения отвечает заказчик. Заказчик обязан проверить соответствие использования продукта законам, нормативным требованиям и патентам, действующим в стране применения.