

Skudo

PROTECTION

Водо- и маслоотталкивающая защитная обработка на водной основе

Ревизия исходника: 04/08/2025 rev 03 · Артикул производителя: 00034665 · Исходный документ: 2 стр.

TENAX SPA · VIA I° MAGGIO 226 · 37020 VOLARGNE (VR) ITALY · P. +39 045 6887593 · F. +39 045 6862456 · tenax@tenax.it · www.tenax.it

ОПИСАНИЕ

Skudo — водо- и маслоотталкивающая обработка на водной основе с естественной отделкой. Идеальна для мрамора, гранита, натурального камня, агломератов и пористой керамики с любой отделкой поверхности, внутри и снаружи. Skudo сочетает высокие защитные свойства с отличным проникновением даже в плотные материалы, обеспечивая глубокую защиту. Проникает в микропоры и связывается с материалом, защищая от всех видов грязи и сохраняя естественную паропроницаемость.

МАТЕРИАЛЫ

Натуральный камень, кварцевый агломерат, керамика. Водная основа. Декларация безопасности контакта с пищевыми продуктами: DM 21/03/1973, Регламент ЕС 10/2011.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Водо- и маслоотталкивающий

Высокая защита

Естественный вид

Стоек к погодным условиям

Подходит для больших поверхностей

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Не меняет цвет

Не образует плёнки на поверхности

Сохраняет паропроницаемость материала

Для внутренних и наружных работ

Облегчает уборку

Низкая эмиссия ЛОС

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Skudo — водо- и маслоотталкивающий защитный продукт на водной основе. Глубоко проникает в микропоры мрамора, гранита, натурального камня, агломератов и пористой керамики, эффективно защищая от пятен и грязи без изменения паропроницаемости. Для внутренних и наружных работ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Skudo наносится на чистую сухую поверхность: остатки воды и грязи могут привести к неравномерному впитыванию. Обрабатывайте поверхность, не освещённую прямым солнцем, при температуре от 10 до 30 °C. Полное впитывание продукта зависит от температуры: около 10 °C оно идёт дольше, около 30 °C — быстрее. Работайте небольшими ограниченными участками, шаг за шагом. Продукт наносится кистью, тканью или безвоздушным распылителем. Перед обработкой всей поверхности сделайте пробу на небольшом участке, чтобы оценить впитываемость и итоговый результат. Наносите до полного насыщения материала. Через несколько минут распределите продукт круговыми движениями и снимите невпитавшийся излишек чистой тканью, не допуская образования плёнки. Рекомендуется повторить нанесение примерно через 20 мин. Через 24 ч достигается полная защита материала и стойкость к пятнам. Если продукт нанесён на пол, дайте ему 24 ч перед эксплуатацией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель	Значение
Плотность при 25 °C	1 кг/л
Внешний вид	прозрачная жидкость
Цвет	светло-желтый
Ориентировочная площадь с 1 л: поверхности с низкой пористостью (плотные или полированные)	30–40 м²
Ориентировочная площадь с 1 л: поверхности с высокой пористостью (полированные или брашированные — так в оригинале)	20–30 м²

ДЕКЛАРАЦИИ И СЕРТИФИКАТЫ

Пропитывающий продукт на водной основе, не оставляет плёнки, разработан для пористых материалов. При нанесении по инструкции Skudo соответствует пределам общей миграции по DM 21/03/1973 и Регламенту ЕС 10/2011 (декларация о пищевом контакте). Продукт прошёл все испытания Eurofins по влиянию на качество воздуха в помещениях и получил оценки INDOOR AIR COMFORT GOLD (ЕС) и INDOOR AIR COMFORT (США).

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Расчётный срок годности продукта — 24 мес при хранении от 5 до 30 °C. Беречь от источников тепла, влаги и прямого солнечного света. После использования закрывайте упаковку. Беречь от температур ниже 0 °C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Skudo — химический продукт. Перед применением рекомендуется прочитать паспорт безопасности и указания на упаковке.

ПРИМЕЧАНИЯ

Расход зависит от пористости материала. В таблице исходника полированные поверхности (polished) приведены и среди низкопористых, и среди высокопористых — так в оригинале.

ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. Информация в этом техническом листе основана на испытаниях, проведённых в лабораториях производителя, и верна в соответствии с его опытом. Данные могут быть изменены без предварительного уведомления и не должны рассматриваться как юридически значимые. За проверку пригодности продукта до применения отвечает заказчик. Заказчик обязан проверить соответствие использования продукта законам, нормативным требованиям и патентам, действующим в стране применения.