

Toner

PROTECTION

Водо- и маслоотталкивающая защитная обработка на основе растворителя с усилением цвета

Ревизия исходника: 01/08/2025 rev 02 · Артикул производителя: 00034591 · Исходный документ: 2 стр.

TENAX SPA · VIA I° MAGGIO 226 · 37020 VOLARGNE (VR) ITALY · P. +39 045 6887593 · F. +39 045 6862456 · tenax@tenax.it · www.tenax.it

ОПИСАНИЕ

Toner — защитный усилитель цвета на основе растворителя для мрамора, травертина, натурального камня, гранита и кварцевых агломератов. Создаёт эффект «мокрого камня», применяется внутри и снаружи. Для более выраженного и стойкого эффекта рекомендуется наносить на грубые, пескоструйные, брашированные, термообработанные или шлифованные поверхности. Придаёт поверхности водо- и маслоотталкивающие свойства. Тонер проникает в микропоры и связывается с материалом, обеспечивая стойкое усиление цвета.

МАТЕРИАЛЫ

Натуральный камень, кварцевый агломерат. Основа — растворитель. Декларация безопасности контакта с пищевыми продуктами: DM 21/03/1973, Регламент ЕС 10/2011.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Водо- и маслоотталкивающий с усилением цвета

Глубокое проникновение

Максимальная защита

Долговременный эффект

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Не образует плёнки на поверхности

Сохраняет паропроницаемость материала

Для внутренних и наружных работ

Облегчает уборку

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Усиливающая цвет водо- и маслоотталкивающая защита на основе растворителя, в основном для мрамора, травертина, натурального камня, гранита и кварцевых агломератов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Toner наносится на чистую сухую поверхность: остатки воды и грязи могут привести к неравномерному впитыванию. Обрабатывайте поверхность, не освещённую прямым солнцем, при температуре от 10 до 30 °C. Полное впитывание продукта зависит от температуры: около 10 °C оно идёт дольше, около 30 °C — быстрее. Работайте небольшими ограниченными участками, шаг за шагом. Продукт наносится кистью, тканью или безвоздушным распылителем. Перед обработкой всей поверхности сделайте пробу на небольшом участке, чтобы оценить впитываемость и итоговый результат. Наносите до полного насыщения материала. Через несколько минут распределите продукт круговыми движениями и снимите невпитавшийся излишек чистой тканью, не допуская образования плёнки. Рекомендуется повторить нанесение примерно через 20 мин. Полная защита материала и стойкость к пятнам достигаются через 24 ч. Если продукт нанесён на пол, дайте ему 24 ч перед эксплуатацией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель	Значение
Плотность при 25 °C	0,9 кг/л
Внешний вид	прозрачная жидкость
Цвет	бесцветный
Ориентировочная площадь с 1 л: поверхности с низкой пористостью (плотные или полированные)	30–40 м²
Ориентировочная площадь с 1 л: поверхности с высокой пористостью (полированные или брашированные — так в оригинале)	20–30 м²

ДЕКЛАРАЦИИ И СЕРТИФИКАТЫ

Пропитывающий продукт на основе растворителя. Не оставляет поверхностной плёнки. Специально разработан для пористых материалов. При нанесении согласно разделу «Инструкция по применению» Product A (так в оригинале) соответствует пределам общей миграции по DM 21/03/1973 и Регламенту EC 10/2011.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Расчётный срок годности продукта — 24 мес при хранении от 5 до 30 °C. Беречь от источников тепла, влаги и прямого солнечного света. После использования закрывайте упаковку. Беречь от температур ниже 0 °C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Toner — химический продукт. Перед применением рекомендуется прочитать паспорт безопасности и указания на упаковке.

ПРИМЕЧАНИЯ

Расход зависит от пористости материала. В таблице исходника полированные поверхности (polished) приведены и среди низкопористых, и среди высокопористых — так в оригинале. Имя файла содержит rev.03, но обе страницы — 01/08/2025 rev 02. В декларации указан Product A вместо Toner — так в оригинале.

ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. Информация в этом техническом листе основана на испытаниях, проведённых в лабораториях производителя, и верна в соответствии с его опытом. Данные могут быть изменены без предварительного уведомления и не должны рассматриваться как юридически значимые. За проверку пригодности продукта до применения отвечает заказчик. Заказчик обязан проверить соответствие использования продукта законам, нормативным требованиям и патентам, действующим в стране применения.