

Booster Alk

CLEANING AND MAINTENANCE

Щелочной обезжиривающий очиститель

Ревизия исходника: 14/01/2026 rev 02 · Артикул производителя: 00034688 · Исходный документ: 2 стр.

TENAX SPA · VIA I° MAGGIO 226 · 37020 VOLARGNE (VR) ITALY · P. +39 045 6887593 · F. +39 045 6862456 · tenax@tenax.it · www.tenax.it

ОПИСАНИЕ

Booster Alk — сильный щелочной очиститель-пятновыводитель для удаления пятен, разводов, грязи и жира. Специальный помощник против самых стойких загрязнений — остатков обработок и эпоксидных смол. Концентрат для разведения водой как моющее средство. Booster Alk также работает как пятновыводитель для стойкой грязи из пор материала. Благодаря высокой эффективности предназначен в основном для промышленного применения. Рекомендуются и для пятен неизвестного происхождения.

МАТЕРИАЛЫ

Натуральный камень, кварцевый агломерат, керамика. Водная основа.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Сверхсильный щелочной обезжириватель

Глубокая очистка

Быстро удаляет слоистый жир

Удаляет пятна с почерневших полов (шины, пешеходный трафик)

Убирает остатки эпоксидных смол

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Генеральная очистка органических и неорганических пятен

Удаляет воски

Удаляет пятна от воды, вина, колы, кофе, повседневных пищевых загрязнений и отпечатки пальцев

Щадит швы и стальные профили

Приятный аромат

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Продукт окрашен и имеет приятный запах. Концентрат разводят водой для применения как моющего средства и средства для глубокой очистки (декапирования). Используется также как пятновыводитель на керамике и керамограните.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Booster Alk — концентрат. Разведите водой, нанесите раствор на поверхность, выдержите 5–10 мин, затем обработайте однодисковой машиной и щёткой. Соберите остатки водопылесосом и обильно промойте водой. Удаление пятен и/или остатков эпоксиды с керамики: нанесите продукт неразбавленным, выдержите 10–20 мин и очистите щёткой. При стойких пятнах накройте плёнкой и оставьте на несколько часов. Продукт может изменить вид некоторых пластиков и чувствительных к щелочам поверхностей. Не применять на пористых поверхностях, обработанных глянцевыми восками, — защита может быть удалена. На чистую сухую поверхность рекомендуется нанести защиту от пятен Tenax. При первой обработке оцените эффект и стойкость плитки на образце или в скрытом углу. После использования плотно закройте упаковку. Разведение: как моющее средство — водой 1:10–1:20 в зависимости от степени загрязнения; при стойкой грязи — 1:5; удаление трудных пятен — неразбавленным.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель	Значение
Плотность при 25 °C	1,02 кг/л
pH	12
Внешний вид	жидкость
Цвет	светло-желтый

ДЕКЛАРАЦИИ И СЕРТИФИКАТЫ

Не применимо (n.a.).

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

При обычных условиях хранения (от 5 до 30 °C), вдали от источников тепла, влаги и прямого солнца, продукт сохраняет свойства 24 мес. После использования тщательно закрывайте упаковку. Беречь от мороза.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Химический продукт. Перед применением рекомендуется прочитать паспорт безопасности и указания на упаковке.

ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. Информация в этом техническом листе основана на испытаниях, проведенных в лабораториях производителя, и верна в соответствии с его опытом. Данные могут быть изменены без предварительного уведомления и не должны рассматриваться как юридически значимые. За проверку пригодности продукта до применения отвечает заказчик. Заказчик обязан проверить соответствие использования продукта законам, нормативным требованиям и патентам, действующим в стране применения.