

Luxor

FINISHING

Жидкий самополирующийся лак

Ревизия исходника: 20/08/2025 rev 03 · Артикул производителя: 00034705 · Исходный документ: 2 стр.

TENAX SPA · VIA I° MAGGIO 226 · 37020 VOLARGNE (VR) ITALY · P. +39 045 6887593 · F. +39 045 6862456 · tenax@tenax.it · www.tenax.it

ОПИСАНИЕ

Luxor — самополирующийся лак для поверхностей, где механическая полировка затруднена: кромки, углы, торцы, колонны. Подходит для придания блеска полированным и грубым поверхностям мрамора, гранита, оникса и агломератов. Luxor образует плёнку на обработанной поверхности. Рекомендуется применять только внутри помещений; не подходит для поверхностей, по которым ходят.

МАТЕРИАЛЫ

Натуральный камень (мрамор, гранит, оникс), кварц, керамика. На основе растворителя.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Максимальный блеск с мгновенным эффектом

Тонирует

Водо- и маслоотталкивающий эффект

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Не образует поверхностных плёнок — так в оригинале; это утверждение противоречит описанию и разделу технических характеристик того же документа.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Luxor — самополирующийся лак, образует плёнку на обработанной поверхности. Только для внутренних работ, на поверхностях без пешеходной нагрузки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наносить на сухую поверхность при температуре ниже 25 °C, без пыли, мусора и грязи. Распределите тонкий ровный слой кистью. Дождитесь полного высыхания поверхности. При первой обработке поверхности оцените эффект на образце или в скрытом углу. Время высыхания: 10 мин при 25 °C; полное высыхание: 60 мин при 25 °C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель	Значение
Плотность при 25 °C	0,9 кг/л
Внешний вид	вязкая жидкость
Цвет	светло-желтый
Ориентировочная площадь с 1 л: поверхности с низкой пористостью (плотные или полированные)	20–25 м²
Ориентировочная площадь с 1 л: поверхности с высокой пористостью (шлифованные или брашированные)	15–20 м²

ДЕКЛАРАЦИИ И СЕРТИФИКАТЫ

Не применимо (n.a.).

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Расчётный срок годности продукта – 24 мес при хранении от 5 до 30 °C. Беречь от источников тепла, влаги и прямого солнечного света. После использования закрывайте упаковку. Беречь от температур ниже 0 °C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Luxor – химический продукт. Перед применением рекомендуется прочитать паспорт безопасности и указания на упаковке.

ПРИМЕЧАНИЯ

В разделе SECONDARY PLUSES источника указано «Does not create surface films», тогда как описание и SPECIFICATIONS прямо указывают образование плёнки. Обе формулировки сохранены; противоречие требует уточнения у производителя.

ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. Информация в этом техническом листе основана на испытаниях, проведённых в лабораториях производителя, и верна в соответствии с его опытом. Данные могут быть изменены без предварительного уведомления и не должны рассматриваться как юридически значимые. За проверку пригодности продукта до применения отвечает заказчик. Заказчик обязан проверить соответствие использования продукта законам, нормативным требованиям и патентам, действующим в стране применения.