

Shinex

FINISHING

Жидкий силиконовый воск

Ревизия исходника: 14/01/2026 rev 02 · Артикул производителя: 00030818 · Исходный документ: 2 стр.

TENAX SPA · VIA I° MAGGIO 226 · 37020 VOLARGNE (VR) ITALY · P. +39 045 6887593 · F. +39 045 6862456 · tenax@tenax.it · www.tenax.it

ОПИСАНИЕ

Быстросохнущий и простой в нанесении воск. Усиливает и подчёркивает естественные цвета, придаёт блеск и хорошие водо- и маслоотталкивающие свойства. Shinex подходит для обработки мрамора, травертина, камня, гранита и агломератов, когда требуется полировка и усиление цвета. Обработка особенно рекомендуется для внутренних работ. Содержит силиконовые воски, обеспечивающие отличный блеск материала. Можно наносить на полированные, шлифованные, пескоструйные, брашированные, термообработанные и необработанные поверхности.

МАТЕРИАЛЫ

Натуральный камень, кварц.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Максимальный блеск с немедленным эффектом

Усиление цвета

Водо- и маслоотталкивание

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Не применимо (п.а.).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Воск на основе растворителя. Нанесение увеличивает блеск от минимальных 5–6 до максимальных 15–20 единиц блеска. Специальные белые особо чистые воски растворены в растворителях, обеспечивающих глубокое проникновение в обрабатываемый материал и более длительное действие, в том числе на открытом воздухе.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наносить на совершенно сухие и чистые поверхности. Вода или пыль могут сделать обработку неравномерной. Наносить кистью, распылителем, тканью или, предпочтительно, губкой, равномерно распределяя количество, которое материал естественным образом впитывает. Избыточное нанесение создаёт липкую поверхностную плёнку. Через несколько секунд после нанесения удалить избыток Shinex чистой тканью, чтобы предотвратить образование липкой плёнки.

Для хорошего результата повторить обработку примерно через 10–15 мин после первого нанесения. При обработке пола выждать 24 ч до хождения по поверхности.

ВАЖНО: при первой обработке поверхности рекомендуется оценить эффект на образце или в скрытом углу. Закрыть ёмкость после использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель	Значение
Плотность при 25 °C	1,09 кг/л
Внешний вид	Опалесцирующая жидкость
Цвет	Бесцветный
Ориентировочная площадь с 1 л: низкая пористость (плотные или полированные поверхности)	30–40 м²
Ориентировочная площадь с 1 л: высокая пористость (шлифованные или брашированные поверхности)	20–30 м²

ДЕКЛАРАЦИИ И СЕРТИФИКАТЫ

Не применимо (n.a.).

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

При нормальных условиях использования и работы (от 5 до 30 °C) продукт хорошо сохраняется вдали от источников тепла, влаги и прямого солнечного света; гарантируемый срок составляет 24 мес. После использования тщательно закрыть упаковку. Беречь от замерзания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Химический продукт. Перед применением рекомендуется прочитать паспорт безопасности и указания на банках/бочках.

ПРИМЕЧАНИЯ

Расход зависит от пористости материала. В исходнике также есть заголовок иллюстрации «До и после нанесения».

ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. Информация в этом техническом листе основана на испытаниях, проведенных в лабораториях производителя, и верна в соответствии с его опытом. Данные могут быть изменены без предварительного уведомления и не должны рассматриваться как юридически значимые. За проверку пригодности продукта до применения отвечает заказчик. Заказчик обязан проверить соответствие использования продукта законам, нормативным требованиям и патентам, действующим в стране применения.