

ЗАЩИТА

Водо- и маслоотталкивающая защитная пропитка на растворителе с естественным эффектом, допущена к контакту с пищей

ОПИСАНИЕ

Hydrex — водо- и маслоотталкивающий защитный продукт на основе растворителя для мрамора, гранита, кварцевых агломератов и пористой керамики. Легко наносится, рекомендуется для больших поверхностей, внутри и снаружи. Hydrex не меняет естественный цвет обработанного материала. Проникает в микропоры и связывается с материалом, придавая поверхности отличные водо- и маслоотталкивающие свойства и сохраняя естественную паропроницаемость.

МАТЕРИАЛЫ

Натуральный камень, кварцевый агломерат, керамика (пористая). Основа — растворитель. Допущен к контакту с пищевыми продуктами.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Водо- и маслоотталкивающий
- Идеален для больших поверхностей
- Естественный эффект
- Легко наносится

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Не меняет цвет
- Не образует плёнки на поверхности
- Сохраняет паропроницаемость материала
- Для внутренних и наружных работ
- Облегчает уборку

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Водо- и маслоотталкивающий продукт на основе растворителя с естественной отделкой. Проникает и закрепляется в микропорах, обеспечивая долговременную защиту.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Hydrex наносится на чистую сухую поверхность: остатки воды и грязи приводят к неравномерному впитыванию.

Обрабатывайте поверхность, не освещённую прямым солнцем, при температуре от 10 до 30 °C. Полное впитывание зависит от температуры: около 10 °C оно идёт дольше, около 30 °C — быстрее. Работайте небольшими ограниченными участками, шаг за шагом. Продукт наносится кистью, тканью или безвоздушным распылителем.

Перед обработкой всей поверхности сделайте пробу на небольшом участке, чтобы оценить впитываемость и итоговый результат. Наносите до полного насыщения материала. Через несколько минут распределите продукт круговыми движениями и снимите невпитавшийся излишек чистой тканью, не допуская образования плёнки. Рекомендуется повторить нанесение примерно через 20 минут.

Полная защита материала достигается через 24 часа. Если продукт нанесён на пол, дайте ему 24 часа перед эксплуатацией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель	Значение
------------	----------

Плотность при 25 °С, кг/л	0,800 кг/л
Внешний вид	Опалесцирующая жидкость
Цвет	Бесцветный
Расход с 1 л: поверхности с низкой пористостью (плотные, полированные)	30–40 м ²
Расход с 1 л: поверхности с высокой пористостью (шлифованные, брашированные)	20–30 м ²
Примечание	расход сильно зависит от пористости материала

ДЕКЛАРАЦИИ И СЕРТИФИКАТЫ

Пропитывающий продукт на растворителе, не оставляет плёнки, разработан для пористых материалов. При нанесении по инструкции Hydrex соответствует пределам общей миграции по DM 21/03/1973 и Регламенту ЕС 10/2011 (пригодность для контакта с пищевыми продуктами).

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Расчётный срок годности продукта — 24 месяца при хранении от 5 до 30 °С. Беречь от источников тепла, влаги и прямого солнечного света. После использования закрывайте упаковку. Беречь от температур ниже 0 °С.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Hydrex — химический продукт. Перед применением рекомендуется прочесть паспорт безопасности и указания на упаковке.

ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. Информация в этом техническом листе основана на испытаниях в лабораториях производителя и верна по имеющимся данным, однако не является гарантией: условия применения находятся вне контроля производителя. Пользователь обязан провести собственные испытания и убедиться в пригодности продукта для конкретной задачи. Производитель оставляет за собой право изменять данные без уведомления.

Перевод технического листа производителя с английского языка выполнен дистрибьютором ООО «ЕВРОСНАБ» (tenax-rus.ru). Оригинал: TENAX_Protection-Hydrex_rev.05_EN.pdf. При расхождениях приоритет имеет оригинал производителя.