

Ager Tiger

PROTECTION

Пропитка с усилением цвета и защитой на основе растворителя

Ревизия исходника: 18/08/2025 rev 03 · Артикул производителя: 00034589 · Исходный документ: 2 стр.

TENAX SPA · VIA I° MAGGIO 226 · 37020 VOLARGNE (VR) ITALY · P. +39 045 6887593 · F. +39 045 6862456 · tenax@tenax.it · www.tenax.it

ОПИСАНИЕ

Ager Tiger — усилитель цвета на основе растворителя для натурального камня, мрамора, гранита и пористых материалов. Даёт интенсивный и долговременный эффект «мокрого камня» на материалах с полимерным покрытием и на кромках необработанного материала. Придаёт поверхности отличные водо- и маслоотталкивающие свойства, подходит для внутренних и наружных работ. Ager Tiger проникает в микропоры и связывается с материалом, создавая постоянный «мокрый» эффект. Обладает антиграффити-свойствами, не желтеет на солнце.

МАТЕРИАЛЫ

Натуральный камень. Основа — растворитель.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Водо- и маслоотталкивающий усилитель цвета с эффектом «мокрого камня»

Глубокое проникновение

Максимальная защита

Долговечность

Идеален для кромок

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Не образует плёнки на поверхности

Сохраняет паропроницаемость материала

Внутри и снаружи

Облегчает уборку

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Пропитывающий продукт на основе растворителя с высокими тонирующими свойствами. Проникает в микропоры материала и создаёт барьер против грязи и пятен.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наносить на чистую и сухую поверхность: остатки воды и грязи могут привести к неравномерному впитыванию. Обрабатывайте поверхность, не освещённую прямым солнцем, при температуре от 10 до 30 °C. Полное впитывание продукта зависит от температуры: около 10 °C впитывание идёт дольше, около 30 °C — быстрее. Рекомендуется работать небольшими ограниченными участками, шаг за шагом. Продукт наносится кистью, тканью или безвоздушным распылителем. Перед обработкой всей поверхности сделайте пробу на небольшом участке, чтобы оценить впитываемость и итоговый результат. Наносите продукт до полного насыщения материала. Через несколько минут после нанесения распределите продукт круговыми движениями и снимите невпитавшийся излишек чистой тканью, не допуская образования плёнки на поверхности. Рекомендуется повторить нанесение примерно через 20 мин. Полная защита материала и стойкость к пятнам достигаются через 24 ч. Если продукт нанесён на пол, дайте ему 24 ч перед эксплуатацией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель	Значение
Плотность при 25 °C	1,08 кг/л
Внешний вид	вязкая жидкость
Цвет	светло-желтый
Ориентировочная площадь с 1 л: поверхности с высокой пористостью (полированные или брашированные – так в оригинале)	30–40 м²
Ориентировочная площадь с 1 л: поверхности с низкой пористостью (плотные или полированные)	20–30 м²

ДЕКЛАРАЦИИ И СЕРТИФИКАТЫ

Не применимо (п.а.).

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Расчётный срок годности продукта – 24 мес при хранении от 5 до 30 °C. Беречь от источников тепла, влаги и прямого солнечного света. После использования закрывайте упаковку. Беречь от температур ниже 0 °C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Ager Tiger – химический продукт. Перед применением рекомендуется прочитать паспорт безопасности и указания на упаковке.

ПРИМЕЧАНИЯ

Расход зависит от пористости материала. В таблице источника полированные поверхности (polished) приведены и среди низкопористых, и среди высокопористых – так в оригинале. Фраза «until the material is completely absorbed» буквально означает «пока материал полностью не впитается» – так в оригинале; по контексту раздела речь идёт о насыщении материала продуктом. Здесь для высокой пористости указано 30–40 м²/л, для низкой – 20–30 м²/л. Другой английский файл с теми же датой/ревизией содержит обратное распределение значений. Строки данного источника сохранены.

ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. Информация в этом техническом листе основана на испытаниях, проведённых в лабораториях производителя, и верна в соответствии с его опытом. Данные могут быть изменены без предварительного уведомления и не должны рассматриваться как юридически значимые. За проверку пригодности продукта до применения отвечает заказчик. Заказчик обязан проверить соответствие использования продукта законам, нормативным требованиям и патентам, действующим в стране применения.