

ЗАЩИТА

Защитная водо- и маслоотталкивающая пропитка на растворителе с эффектом «мокрого камня» и защитой от пятен

ОПИСАНИЕ

Ager — тонирующий продукт на основе растворителя с защитой от пятен для мрамора, травертина, камня, гранита и кварцевых агломератов. Даёт эффект «мокрого камня», применяется внутри и снаружи. Для стойкого эффекта рекомендуется наносить на грубые, пескоструйные, брашированные, термообработанные или полированные поверхности. Ager проникает в микропоры материала и связывается с ним, придавая отличные водо- и маслоотталкивающие свойства. Обладает антиграффити-свойствами, не желтеет на солнце.

МАТЕРИАЛЫ

Натуральный камень, кварцевый агломерат. Основа — растворитель.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Водо- и маслоотталкивающий усилитель цвета с эффектом «мокрого камня»
- Глубокое проникновение
- Максимальная защита
- Долгий срок службы
- Стойкость к погодным условиям

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Не образует плёнки на поверхности
- Сохраняет паропроницаемость материала
- Внутри и снаружи
- Облегчает уборку
- Антиграффити

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Проникающий продукт на основе растворителя с высокими тонирующими свойствами. Проникает в микропоры материала и создаёт барьер против грязи и пятен.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наносить на чистую и сухую поверхность: остатки воды и грязи приводят к неравномерному впитыванию. Обработывайте поверхность, не освещённую прямым солнцем, при температуре от 10 до 30 °C.

Полное впитывание продукта зависит от температуры: около 10 °C впитывание идёт дольше, около 30 °C — быстрее. Рекомендуется работать небольшими ограниченными участками, шаг за шагом. Продукт наносится кистью, тканью или безвоздушным распылителем.

Перед обработкой всей поверхности сделайте пробу на небольшом участке, чтобы оценить впитываемость и итоговый результат. Наносите продукт до полного насыщения материала. Через несколько минут после нанесения распределите продукт круговыми движениями и снимите невпитавшийся излишек чистой тканью, не допуская образования плёнки на поверхности. Рекомендуется повторить нанесение примерно через 20 минут.

Полная защита материала и стойкость к пятнам достигаются через 24 часа. Если продукт нанесён на пол, дайте ему 24 часа перед эксплуатацией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель	Значение
Плотность при 25 °С, кг/л	0,950 кг/л
Внешний вид	Прозрачная жидкость
Цвет	Светло-жёлтый
Расход с 1 л: поверхности с низкой пористостью (плотные, полированные)	30–40 м ²
Расход с 1 л: поверхности с высокой пористостью (шлифованные, брашированные)	20–30 м ²
Примечание	расход сильно зависит от пористости материала

ХРАНИЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Расчётный срок годности продукта — 24 месяца при хранении от 5 до 30 °С. Беречь от источников тепла, влаги и прямого солнечного света. После использования закрывайте упаковку. Беречь от температур ниже 0 °С.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Агер — химический продукт. Перед применением рекомендуется прочитать паспорт безопасности и указания на упаковке.

ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. Информация в этом техническом листе основана на испытаниях в лабораториях производителя и верна по имеющимся данным, однако не является гарантией: условия применения находятся вне контроля производителя. Пользователь обязан провести собственные испытания и убедиться в пригодности продукта для конкретной задачи. Производитель оставляет за собой право изменять данные без уведомления.

Перевод технического листа производителя с английского языка выполнен дистрибьютором ООО «ЕВРОСНАБ» (tenax-rus.ru).
Оригинал: TENAX_Protezione-Ager_rev.03_EN.pdf. При расхождениях приоритет имеет оригинал производителя.