

ЗАЩИТА

Водо- и маслоотталкивающая защитная пропитка на растворителе с оживляющим эффектом

ОПИСАНИЕ

Petrolux — оживляющий продукт на основе растворителя для полированных поверхностей гранита, мрамора и кварцевых агломератов. Усиливает цвет и скрывает поверхностные микротрещины. Благодаря лёгкости нанесения — идеальная тонирующая защита даже для больших поверхностей. Petrolux повышает блеск материала и придаёт обработанной поверхности водо- и маслоотталкивающие свойства.

МАТЕРИАЛЫ

Натуральный камень, кварцевый агломерат. Основа — растворитель.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Водо- и маслоотталкивающий, оживляет цвет
- Легко наносится
- Подходит и для больших поверхностей

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Не образует плёнки на поверхности
- Сохраняет паропроницаемость материала
- Внутри и снаружи
- Облегчает уборку

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Тонирующая водо- и маслоотталкивающая защита на основе растворителя. Применяется в основном для мрамора, гранита и кварцевых агломератов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Petrolux наносится на чистую сухую поверхность: остатки воды и грязи приводят к неравномерному впитыванию. Обработывайте поверхность, не освещённую прямым солнцем, при температуре от 10 до 30 °C.

Полное впитывание продукта зависит от температуры: около 10 °C оно идёт дольше, около 30 °C — быстрее. Работайте небольшими ограниченными участками, шаг за шагом. Продукт наносится кистью, тканью или безвоздушным распылителем.

Перед обработкой всей поверхности сделайте пробу на небольшом участке, чтобы оценить впитываемость и итоговый результат. Наносите до полного насыщения материала. Через несколько минут распределите продукт круговыми движениями и снимите невпитавшийся излишек чистой тканью, не допуская образования плёнки. Рекомендуется повторить нанесение примерно через 20 минут.

Через 24 часа достигается полная защита материала и стойкость к пятнам. Если продукт нанесён на пол, дайте ему 24 часа перед эксплуатацией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель	Значение
Плотность при 25 °C, кг/л	0,780 кг/л
Внешний вид	Прозрачная жидкость
Цвет	Бесцветный

Расход с 1 л: поверхности с низкой пористостью (плотные, полированные)	30–40 м ²
Расход с 1 л: поверхности с высокой пористостью (шлифованные, брашированные)	20–30 м ²
Примечание	расход сильно зависит от пористости материала

ХРАНИЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Расчётный срок годности продукта — 24 месяца при хранении от 5 до 30 °С. Беречь от источников тепла, влаги и прямого солнечного света. После использования закрывайте упаковку. Беречь от температур ниже 0 °С.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Petrolux — химический продукт. Перед применением рекомендуется прочитать паспорт безопасности и указания на упаковке.

ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. Информация в этом техническом листе основана на испытаниях в лабораториях производителя и верна по имеющимся данным, однако не является гарантией: условия применения находятся вне контроля производителя. Пользователь обязан провести собственные испытания и убедиться в пригодности продукта для конкретной задачи. Производитель оставляет за собой право изменять данные без уведомления.

Перевод технического листа производителя с английского языка выполнен дистрибьютором ООО «ЕВРОСНАБ» (tenax-rus.ru).
Оригинал: TENAX_Protezione-Petrolux_rev.03_EN.pdf. При расхождении приоритет имеет оригинал производителя.