

Skudo Shield

PROTECTION

Водоотталкивающая защитная обработка на водной основе

Ревизия источника: 19/08/2025 rev 03 · Артикул производителя: 00034657 · Исходный документ: 2 стр.

TENAX SPA · VIA I° MAGGIO 226 · 37020 VOLARGNE (VR) ITALY · P. +39 045 6887593 · F. +39 045 6862456 · tenax@tenax.it · www.tenax.it

ОПИСАНИЕ

Skudo Shield — водоотталкивающая обработка на водной основе с естественным эффектом для мрамора, гранита, камня, агломератов и пористой керамики с любой отделкой. Подходит для внутренних и наружных работ, идеальна и для больших поверхностей. Skudo Shield проникает в микропоры и связывается с материалом, даже плотным, защищая его от всех видов загрязнений без изменения естественной паропроницаемости.

МАТЕРИАЛЫ

Натуральный камень, кварцевый агломерат, керамика. Водная основа.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Водо- и маслоотталкивающий

Естественный эффект

Идеален для больших поверхностей

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Не меняет цвет

Не образует плёнки на поверхности

Сохраняет паропроницаемость материала

Внутри и снаружи

Облегчает уборку

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Skudo Shield — водоотталкивающая защита на водной основе. Глубоко проникает в микропоры мрамора, гранита, натурального камня, агломератов и пористой керамики, обеспечивая эффективную защиту от пятен и грязи.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Skudo Shield наносится на чистую сухую поверхность: остатки воды и грязи могут привести к неравномерному впитыванию. Обработывайте поверхность, не освещённую прямым солнцем, при температуре от 10 до 30 °C. Полное впитывание продукта зависит от температуры: около 10 °C оно идёт дольше, около 30 °C — быстрее. Работайте небольшими ограниченными участками, шаг за шагом. Продукт наносится кистью, тканью или безвоздушным распылителем. Перед обработкой всей поверхности сделайте пробу на небольшом участке, чтобы оценить впитываемость и итоговый результат. Наносите до полного насыщения материала. Через несколько минут распределите продукт круговыми движениями и снимите невпитавшийся излишек чистой тканью, не допуская образования плёнки. Рекомендуется повторить нанесение примерно через 20 мин. Через 24 ч достигается полная защита материала и стойкость к пятнам. Если продукт нанесён на пол, дайте ему 24 ч перед эксплуатацией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель	Значение
Плотность при 25 °C	1 кг/л
pH	7
Внешний вид	прозрачная жидкость
Цвет	светло-желтый
Ориентировочная площадь с 1 л: поверхности с низкой пористостью (плотные или полированные)	30–40 м²
Ориентировочная площадь с 1 л: поверхности с высокой пористостью (шлифованные или брашированные)	20–30 м²

ДЕКЛАРАЦИИ И СЕРТИФИКАТЫ

Не применимо (п.а.).

ХРАНИЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Расчётный срок годности продукта – 24 мес при хранении от 5 до 30 °C. Беречь от источников тепла, влаги и прямого солнечного света. После использования закрывайте упаковку. Беречь от температур ниже 0 °C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Skudo Shield – химический продукт. Перед применением рекомендуется прочитать паспорт безопасности и указания на упаковке.

ПРИМЕЧАНИЯ

Расход зависит от пористости материала. Фраза «until the material is completely absorbed» буквально означает «пока материал полностью не впитается» – так в оригинале; по контексту раздела речь идёт о насыщении материала продуктом. В технических характеристиках продукт назван «water-based water-repellent protective water» («водоотталкивающая защитная вода на водной основе») – так в оригинале.

ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. Информация в этом техническом листе основана на испытаниях, проведённых в лабораториях производителя, и верна в соответствии с его опытом. Данные могут быть изменены без предварительного уведомления и не должны рассматриваться как юридически значимые. За проверку пригодности продукта до применения отвечает заказчик. Заказчик обязан проверить соответствие использования продукта законам, нормативным требованиям и патентам, действующим в стране применения.