

Toner Black

PROTECTION

Водо- и маслоотталкивающий усилитель цвета на основе растворителя специально для чёрных гранитов

Ревизия исходника: 19/08/2025 rev 03 · Артикул производителя: 00034673 · Исходный документ: 2 стр.

TENAX SPA · VIA I° MAGGIO 226 · 37020 VOLARGNE (VR) ITALY · P. +39 045 6887593 · F. +39 045 6862456 · tenax@tenax.it · www.tenax.it

ОПИСАНИЕ

Toner Black — продукт для исправления типичных дефектов чёрных гранитов и выравнивания их цвета. Применяется для выравнивания и затемнения тона чёрных гранитов: Zimbabwe Black, Africa Black, Impala Black, Galaxy Black и подобных. Затемняет материал, делая поверхность более однородной и блестящей, а также даёт водо- и маслоотталкивающий эффект.

МАТЕРИАЛЫ

Натуральный камень (чёрный гранит). Основа — растворитель.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Сильный тонер для чёрных гранитов

Выравнивает цвет

Водоотталкивающий эффект

Долгий срок службы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Маскирует типичные дефекты чёрного гранита — «белые чешуйки» и «паутинку»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Toner Black — оживляющий водо- и маслоотталкивающий продукт на основе растворителя специально для чёрных гранитов. Применяется в основном для обновления и выравнивания цвета чёрных гранитов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Toner Black наносится на чистую сухую поверхность: остатки воды и грязи могут привести к неравномерному впитыванию. Обрабатывайте поверхность, не освещённую прямым солнцем, при температуре от 10 до 30 °C. Полное впитывание продукта зависит от температуры: около 10 °C оно идёт дольше, около 30 °C — быстрее. Работайте небольшими ограниченными участками, шаг за шагом. Продукт наносится кистью, тканью или безвоздушным распылителем. Перед обработкой всей поверхности сделайте пробу на небольшом участке, чтобы оценить впитываемость и итоговый результат. Наносите до полного насыщения материала. Через несколько минут распределите продукт круговыми движениями и снимите невпитавшийся излишек чистой тканью, не допуская образования плёнки. Рекомендуется повторить нанесение примерно через 20 мин. Полная защита материала и стойкость к пятнам достигаются через 24 ч. Если продукт нанесён на пол, дайте ему 24 ч перед эксплуатацией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель	Значение
Плотность при 25 °C	0,84 кг/л
Внешний вид	жидкость
Цвет	черный
Ориентировочная площадь с 1 л: поверхности с высокой пористостью (полированные или брашированные – так в оригинале)	30–40 м²
Ориентировочная площадь с 1 л: поверхности с низкой пористостью (плотные или полированные)	20–30 м²

ДЕКЛАРАЦИИ И СЕРТИФИКАТЫ

Не применимо (п.а.).

ХРАНИЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Расчётный срок годности продукта – 24 мес при хранении от 5 до 30 °C. Беречь от источников тепла, влаги и прямого солнечного света. После использования закрывайте упаковку. Беречь от температур ниже 0 °C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Toner Black – химический продукт. Перед применением рекомендуется прочитать паспорт безопасности и указания на упаковке.

ПРИМЕЧАНИЯ

Расход зависит от пористости материала. В таблице источника полированные поверхности (polished) приведены и среди низкопористых, и среди высокопористых – так в оригинале. Фраза «until the material is completely absorbed» буквально означает «пока материал полностью не впитается» – так в оригинале; по контексту раздела речь идёт о насыщении материала продуктом. В источнике встречается также переставленное название Black Toner – так в оригинале.

ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. Информация в этом техническом листе основана на испытаниях, проведённых в лабораториях производителя, и верна в соответствии с его опытом. Данные могут быть изменены без предварительного уведомления и не должны рассматриваться как юридически значимые. За проверку пригодности продукта до применения отвечает заказчик. Заказчик обязан проверить соответствие использования продукта законам, нормативным требованиям и патентам, действующим в стране применения.