

Antislip M

CLEANING AND MAINTENANCE

Противоскользящая обработка на водной основе для мрамора и мраморных агломератов

Ревизия исходника: 08/09/2025 rev 03 · Артикул производителя: 00034588 · Исходный документ: 2 стр.

TENAX SPA · VIA I° MAGGIO 226 · 37020 VOLARGNE (VR) ITALY · P. +39 045 6887593 · F. +39 045 6862456 · tenax@tenax.it · www.tenax.it

ОПИСАНИЕ

Antislip M — противоскользящая обработка на водной основе специально для мрамора и мраморных агломератов. Эффект окончательный и необратимый. Благодаря совместному действию кислотного компонента и наносиликата продукт быстро воздействует на поверхность. Прост в применении, время обработки короткое. Antislip M не образует плёнки и окончательно придаёт материалу противоскользящий эффект.

МАТЕРИАЛЫ

Натуральный камень (мрамор), мраморный агломерат. Водная основа.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Постоянный противоскользящий эффект

Не оставляет остатков на поверхности

Рекомендуется для лестниц, входных зон, бортов бассейнов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Эффективен даже на влажных поверхностях

Внутри и снаружи

Не требует периодического обновления

Не оставляет следов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Кислотное средство для удаления минеральных отложений на водной основе, которое изменяет поверхность, делая её пористой. Готово к применению.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наносите Antislip M равномерно на сухую чистую поверхность тканью или кистью. Выдержите 1–5 мин, затем тщательно смойте чистой водой. Если результат недостаточен, обработку можно повторить. Каждый материал реагирует по-своему, время контакта зависит и от отделки: полированной поверхности может хватить меньшего времени, особенно если нужен лёгкий противоскользящий эффект с максимальным сохранением исходного блеска. Продукт может снизить степень блеска, поэтому сначала проверьте его на образце или скрытом участке, чтобы оценить итоговый эффект. ВАЖНО: обработка необратима.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель	Значение
Плотность при 25 °C	1,08 кг/л
Внешний вид	прозрачная жидкость
pH	2,3
Цвет	бесцветный
Ориентировочная площадь с 1 л	30–40 м²

ДЕКЛАРАЦИИ И СЕРТИФИКАТЫ

Не применимо (п.а.).

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Расчётный срок годности продукта – 24 мес при хранении от 5 до 30 °C. Беречь от источников тепла, влаги и прямого солнечного света. После использования закрывайте упаковку. Беречь от температур ниже 0 °C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Antislip M – химический продукт. Перед применением рекомендуется прочитать паспорт безопасности и указания на упаковке.

ПРИМЕЧАНИЯ

Расход зависит от пористости материала. В разделе «До и после нанесения» указано п.а. (данные не представлены).

ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. Информация в этом техническом листе основана на испытаниях, проведённых в лабораториях производителя, и верна в соответствии с его опытом. Данные могут быть изменены без предварительного уведомления и не должны рассматриваться как юридически значимые. За проверку пригодности продукта до применения отвечает заказчик. Заказчик обязан проверить соответствие использования продукта законам, нормативным требованиям и патентам, действующим в стране применения.