

Rust Remover

CLEANING AND MAINTENANCE

Специальный кислотный очиститель для удаления ржавчины

Ревизия исходника: 14/01/2026 rev 02 · Артикул производителя: 00034672 · Исходный документ: 2 стр.

TENAX SPA · VIA I° MAGGIO 226 · 37020 VOLARGNE (VR) ITALY · P. +39 045 6887593 · F. +39 045 6862456 · tenax@tenax.it · www.tenax.it

ОПИСАНИЕ

Rust Remover — профессиональное средство на водной основе для удаления ржавчины с неполированного мрамора, камня, гранита, кварца и керамики. Специальный помощник для быстрого удаления отложений, остатков и пятен ржавчины.

МАТЕРИАЛЫ

Натуральный камень (мрамор — только неполированный), кварцевый агломерат, керамика. Водная основа.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Кислотный очиститель

Готов к применению

Удаляет отложения, остатки и пятна ржавчины

Быстрое действие

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Специальный кислотный продукт для удаления ржавчины.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Продукт готов к применению. Наносите на сухую чистую поверхность, удалив загрязнения и остатки предыдущих обработок. После нанесения выдержите продукт не менее 1–2 ч. На особенно трудных пятнах накройте нейлоновой плёнкой, чтобы предотвратить испарение. Затем тщательно смойте поверхность водой; при необходимости удалите остатки щёткой. Для полного эффекта нанесение можно повторить. Наносите при комнатной температуре. Продукт кислотный и едкий: не применять на полированном мраморе — он потускнеет. Избегайте контакта с металлом, деревом и керамическими деталями. При первой обработке оцените эффект на образце или в скрытом углу. После обработки Rust Remover рекомендуется защитить сухую поверхность защитным средством Tenax.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель	Значение
Плотность при 25 °C	1,24 кг/л
pH	2
Внешний вид	жидкость
Цвет	светло-желтый
Ориентировочная площадь с 1 л: поверхности с низкой пористостью (плотные или полированные)	30–40 м²
Ориентировочная площадь с 1 л: поверхности с высокой пористостью (шлифованные или брашированные)	20–30 м²

ДЕКЛАРАЦИИ И СЕРТИФИКАТЫ

Не применимо (п.а.).

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

При обычных условиях хранения (от 5 до 30 °C), вдали от источников тепла, влаги и прямого солнца, продукт сохраняет свойства 24 мес. После использования тщательно закрывайте упаковку. Беречь от мороза.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Химический продукт. Перед применением рекомендуется прочитать паспорт безопасности и указания на упаковке.

ПРИМЕЧАНИЯ

Расход зависит от пористости материала. На первой странице керамика включена в область применения, на второй предписано избегать контакта с керамическими деталями – так в оригинале; обе формулировки сохранены.

ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. Информация в этом техническом листе основана на испытаниях, проведенных в лабораториях производителя, и верна в соответствии с его опытом. Данные могут быть изменены без предварительного уведомления и не должны рассматриваться как юридически значимые. За проверку пригодности продукта до применения отвечает заказчик. Заказчик обязан проверить соответствие использования продукта законам, нормативным требованиям и патентам, действующим в стране применения.