

Booster Acid

CLEANING AND MAINTENANCE

Концентрированный кислотный очиститель от налёта

Ревизия источника: 26/09/2023 rev 01 · Исходный документ: 3 стр.

TENAX SPA · VIA I° MAGGIO 226 · 37020 VOLARGNE (VR) ITALY · P. +39 045 6887593 · F. +39 045 6862456 · tenax@tenax.it · www.tenax.it

ОПИСАНИЕ

Специальное средство для уборки после строительных работ: сильное действие при бережном отношении к швам. Очиститель удаляет грязь, цементные остатки и известковый налёт с твёрдых кислотостойких поверхностей, например полов из гранита, терракоты, керамики, клинкера и нержавеющей стали. Booster Acid также эффективен при генеральной очистке от органических загрязнений. Продукт имеет приятный запах и окрашен. Концентрат разводят водой. Не содержит соляной кислоты.

МАТЕРИАЛЫ

Натуральный камень, керамика, кварц. Водная основа.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Особо сильный кислотный очиститель от налёта

Уборка после строительных работ

Для самых стойких загрязнений

Бережно относится к швам и стали. ПРОДУКТ НЕ СОДЕРЖИТ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Генеральная очистка: удаляет цементные остатки, следы краски, строительного раствора, шпаклёвки и штукатурки. Удаляет известковый налёт и высолы.

Приятный запах.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Продукт имеет приятный запах и окрашен. Концентрат разводят водой. Не содержит соляной кислоты.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Удалите с поверхности грубые загрязнения. Нанесите продукт кистью или губкой и оставьте действовать на время, зависящее от толщины загрязнения (не менее 2–3 мин); смойте водой не позднее чем через 30 мин. При особо стойких загрязнениях повторите обработку таким же способом. Продукт можно наносить уборочной машиной — однодисковой или поломоечной.

Рекомендуемая дозировка для нержавеющей стали и керамики: раствор 1–3 % (10/30 г на литр воды). Для терракоты и клинкера: раствор 3–6 % (30/60 г на литр воды).

ВНИМАНИЕ: не применяйте совместно с моющими средствами, содержащими гипохлорит. Не применяйте на мраморе и других чувствительных к кислотам поверхностях: возможны коррозия и необратимое помутнение. При первой обработке проверьте продукт на небольшом скрытом участке, чтобы оценить результат, стойкость материала и определить продолжительность воздействия. После использования закрывайте ёмкость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель	Значение
Плотность при 25 °C, г/см ³	1,14
pH	2,1
Внешний вид	Жидкость
Цвет	Розово-красный

ДЕКЛАРАЦИИ И СЕРТИФИКАТЫ

Данные не указаны.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

При нормальных условиях хранения (от 5 до 30 °C), вдали от источников тепла, влажности и солнечного света, срок хранения продукта составляет не менее 24 мес. После использования закрывайте упаковку. Берегите продукт от замерзания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Химический продукт. Перед применением прочитайте информацию в паспорте безопасности и инструкции на упаковке/ёмкости.

ПРИМЕЧАНИЯ

Расход в значительной степени зависит от пористости материала и степени разведения. Площадь обработки 1 л продукта: данные в м² и кв. футах не указаны.

ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. Информация в этом техническом листе основана на испытаниях, проведённых в лабораториях производителя, и верна в соответствии с его опытом. Данные могут быть изменены без предварительного уведомления и не должны рассматриваться как юридически значимые. За проверку пригодности продукта до применения отвечает заказчик. Заказчик обязан проверить соответствие использования продукта законам, нормативным требованиям и патентам, действующим в стране применения.