

Cera Black G

FINISHING

Чёрный жидкий воск для чёрных гранитов

Ревизия исходника: 26/09/2023 rev 01 · Исходный документ: 3 стр.

TENAX SPA · VIA I° MAGGIO 226 · 37020 VOLARGNE (VR) ITALY · P. +39 045 6887593 · F. +39 045 6862456 · tenax@tenax.it · www.tenax.it

ОПИСАНИЕ

Чёрный жидкий воск усиливает блеск и тон чёрных гранитов. Легко наносится. Cera Black G усиливает чёрный цвет полированных, брашированных и шлифованных поверхностей. Применяется для чёрных материалов, например Black Africa, Black Zimbabwe и чёрного индийского гранита. Рекомендуется также для восстановления чёрного цвета уже установленных изделий.

МАТЕРИАЛЫ

Натуральный камень, кварц.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Максимальный блеск на длительное время

Усиление цвета

Легко наносится

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Помогает выровнять цвет плит с разными оттенками, скрывая светлые вкрапления и маскируя «паутинку».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Продукт наносят вручную. Подходит также для работы на объекте с уже установленными изделиями.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Равномерно наносите продукт на сухой и чистый материал. Вода, пыль и загрязнения могут повлиять на равномерность результата. Наносите кистью или тканью, распределяя одинаковое количество по всей поверхности. Дайте воску полностью высохнуть в течение нескольких минут, затем тщательно разотрите и отполируйте поверхность чистой тканью или войлоком. После нанесения удалите излишек. Эффект проявляется сразу. Продукт замерзает при 0 / +1 °C; при возвращении к комнатной температуре он вновь становится жидким. После использования герметично закрывайте ёмкости. ВАЖНО: при первой обработке проверьте действие Cera Black G на небольшом скрытом участке. После использования плотно закрывайте крышку ёмкости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель	Значение
Плотность при 25 °C, г/см³	0,77
pH	Неполярная / апротонная смесь
Внешний вид	Жидкость
Цвет	Чёрный
Ориентировочная площадь обработки 1 л: поверхности с низкой пористостью (например, плотные или полированные)	30–40 м²
Ориентировочная площадь обработки 1 л: поверхности с высокой пористостью (например, шлифованные или брашированные)	20–30 м²

ДЕКЛАРАЦИИ И СЕРТИФИКАТЫ

Данные не указаны.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

При нормальных условиях хранения (от 5 до 30 °C), вдали от источников тепла, влажности и солнечного света, срок хранения продукта составляет не менее 24 мес. После использования закрывайте упаковку. Берегите продукт от замерзания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Химический продукт. Перед применением прочитайте информацию в паспорте безопасности и инструкции на упаковке/ёмкости.

ПРИМЕЧАНИЯ

Расход в значительной степени зависит от пористости материала.

ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. Информация в этом техническом листе основана на испытаниях, проведённых в лабораториях производителя, и верна в соответствии с его опытом. Данные могут быть изменены без предварительного уведомления и не должны рассматриваться как юридически значимые. За проверку пригодности продукта до применения отвечает заказчик. Заказчик обязан проверить соответствие использования продукта законам, нормативным требованиям и патентам, действующим в стране применения.