

Cera Fluida

FINISHING

Жидкий концентрированный воск на основе растворителя для усиления блеска поверхностей. Не содержит DCP, TCE и PCE.

Ревизия источника: 26/09/2023 rev 01 · Исходный документ: 3 стр.

TENAX SPA · VIA I° MAGGIO 226 · 37020 VOLARGNE (VR) ITALY · P. +39 045 6887593 · F. +39 045 6862456 · tenax@tenax.it · www.tenax.it

ОПИСАНИЕ

Cera Fluida изготовлен на основе белых высокоочищенных восков, растворённых в растворителе. Специальная формула обеспечивает глубокое проникновение в обрабатываемый материал и длительный эффект. Продукт очень быстро сохнет. Жидкий воск высокой концентрации предназначен для усиления блеска полированных поверхностей — гранита, мрамора, агломератов и терраццо — либо для восстановления блеска, утраченного со временем. Обеспечивает исключительный блеск всех полированных поверхностей. Продукт также даёт отличные результаты на мраморе и шлифованном или брашированном камне, создавая глянцевый либо полуглянцевый эффект. В результате получается очень блестящая и твёрдая поверхность с отличной стойкостью к наружным условиям.

МАТЕРИАЛЫ

Натуральный камень, кварц.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Максимальный блеск
- Естественный эффект
- Не образует покрытия
- Глубоко проникает
- Восстанавливает первоначальный блеск материала
- Долговечность
- Не содержит дихлорпропана (DCP)
- Не содержит трихлорэтилена (TCE)
- Не содержит перхлорэтилена (PCE)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Данные не указаны.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Продукт на основе растворителя очень быстро сохнет и обладает отличной долговечностью, в том числе снаружи помещений. Применение увеличивает блеск минимум на 5–6 и максимум на 10–15 единиц блеска.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наносите продукт на полностью сухую и чистую поверхность: вода или пыль могут привести к неравномерному результату. Наносите кистью, а предпочтительно губкой или тканью, распределяя равномерным слоем. После нанесения подождите несколько минут до высыхания, затем удалите излишек, растирая поверхность чистой тканью. Пока продукт не высох, воск не даёт блеска. После растирания блеск усиливается сразу. При первой обработке проверьте результат на образце или скрытом участке. 1 л достаточно примерно для 20–30 м² материала. Расход сильно зависит от пористости обрабатываемого материала. Для усиления блеска рекомендуется использовать шлифовальную машинку с шерстяной тканью. После использования плотно закрывайте ёмкость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель	Значение
Плотность при 25 °C, г/см ³	0,78
pH	Неполярная / апротонная смесь
Внешний вид	Молочная жидкость
Цвет	Белый / светло-жёлтый
Ориентировочная площадь обработки 1 л: поверхности с низкой пористостью (например, плотные или полированные)	30–40 м ²
Ориентировочная площадь обработки 1 л: поверхности с высокой пористостью (например, шлифованные или брашированные)	20–30 м ²

ДЕКЛАРАЦИИ И СЕРТИФИКАТЫ

Данные не указаны.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

При нормальных условиях хранения (от 5 до 30 °C), вдали от источников тепла, влажности и солнечного света, срок хранения продукта составляет не менее 24 мес. После использования закрывайте упаковку. Берегите продукт от замерзания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Химический продукт. Перед применением прочитайте информацию в паспорте безопасности и инструкции на упаковке/ёмкости.

ПРИМЕЧАНИЯ

Расход в значительной степени зависит от пористости материала.

ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. Информация в этом техническом листе основана на испытаниях, проведённых в лабораториях производителя, и верна в соответствии с его опытом. Данные могут быть изменены без предварительного уведомления и не должны рассматриваться как юридически значимые. За проверку пригодности продукта до применения отвечает заказчик. Заказчик обязан проверить соответствие использования продукта законам, нормативным требованиям и патентам, действующим в стране применения.