

Stain Rescue Remover

CLEANING AND MAINTENANCE

Очиститель на основе растворителя

Ревизия исходника: 26/09/2023 rev 01 · Исходный документ: 3 стр.

TENAX SPA · VIA I° MAGGIO 226 · 37020 VOLARGNE (VR) ITALY · P. +39 045 6887593 · F. +39 045 6862456 · tenax@tenax.it · www.tenax.it

ОПИСАНИЕ

Stain Rescue Remover — особо сильное средство для удаления жировых загрязнений. Очиститель на основе растворителя специально предназначен для жировых загрязнений и следов присосок, используемых при перемещении плит камня и агломератов. Жидкий продукт с запахом растворителя проникает в материал и удаляет имеющиеся пятна.

МАТЕРИАЛЫ

Натуральный камень, керамика, кварц. Основа — растворитель.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Особо сильный очиститель

Удаляет жировые загрязнения

Удаляет следы присосок

Готов к применению

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Налейте продукт непосредственно на чистую ткань и равномерно очистите плиту. Для более стойких загрязнений нанесите продукт, равномерно распределите тканью и оставьте на 1–2 мин. Затем растирайте той же тканью круговыми движениями до удаления следов. Если проблема сохраняется, повторите нанесение с увеличением времени контакта. Работайте в хорошо проветриваемом помещении, чтобы избежать накопления неприятного запаха.

При первой обработке проверьте результат на образце или скрытом участке: некоторые материалы могут быстро потерять часть блеска. На мелкозернистом кварцевом агломерате с высокой степенью блеска частичная потеря блеска возможна очень быстро — примерно за 10–20 с.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель	Значение
Плотность при 25 °C, г/см ³	0,855
pH	Неполярная / апротонная смесь
Внешний вид	Жидкость
Цвет	Бесцветный
Ориентировочная площадь обработки 1 л: поверхности с низкой пористостью (например, плотные или полированные)	30–40 м ²
Ориентировочная площадь обработки 1 л: поверхности с высокой пористостью (например, шлифованные или брашированные)	20–30 м ²

ДЕКЛАРАЦИИ И СЕРТИФИКАТЫ

Данные не указаны.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

При нормальных условиях хранения (от 5 до 30 °C), вдали от источников тепла, влажности и солнечного света, срок хранения продукта составляет не менее 24 мес. После использования закрывайте упаковку. Берегите продукт от замерзания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Химический продукт. Перед применением прочитайте информацию в паспорте безопасности и инструкции на упаковке/ёмкости.

ПРИМЕЧАНИЯ

Расход в значительной степени зависит от пористости материала.

ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. Информация в этом техническом листе основана на испытаниях, проведённых в лабораториях производителя, и верна в соответствии с его опытом. Данные могут быть изменены без предварительного уведомления и не должны рассматриваться как юридически значимые. За проверку пригодности продукта до применения отвечает заказчик. Заказчик обязан проверить соответствие использования продукта законам, нормативным требованиям и патентам, действующим в стране применения.