

Ager FS

PROTECTION

Защитная пропитка — усилитель цвета
Ревизия источника: в источнике не указана · Исходный документ: 2 стр.

ОПИСАНИЕ

Защитная пропитка с усилением цвета и эффектом мокрого камня. Высокое проникновение, долговечность и стойкость к погодным условиям делают продукт подходящим для получения особо выраженного и стойкого тонирования с мокрым эффектом и защиты поверхности. Продукт соответствует пределам общей миграции по DM 21/03/1973 и Регламенту ЕС 10/2011.

МАТЕРИАЛЫ

Натуральный камень, кварц. На основе растворителя. Для внутренних и наружных работ.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Особо выраженное и долговременное тонирование
- Максимальная защита
- Стойкость к погодным условиям

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Инструменты: кисть, ткань, губка, распылитель.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Нанесите продукт на сухую чистую поверхность.
- Равномерно распределите продукт.
- Во время нанесения не допускайте воздействия солнечного света.
- Через несколько минут удалите избыток продукта чистой тканью.
- Не ходите по обработанной поверхности в течение 4–6 ч.
- Материал приобретает требуемую защиту через 24 ч.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель	Значение
Плотность при 25 °C, кг/л	0,995
Стандартный цвет	Светло-жёлтый
Внешний вид	Прозрачная жидкость
Ориентировочная площадь с 1 л: лавовый камень и мрамор	30–40 м²
Ориентировочная площадь с 1 л: кварц	20–30 м²

ДЕКЛАРАЦИИ И СЕРТИФИКАТЫ

Декларация безопасности контакта с пищевыми продуктами: DM 21/03/1973, Регламент ЕС 10/2011.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ОБРАБОТКИ

Ориентировочная длительность действия: внутри помещения 12–24 мес; снаружи 6–12 мес. Указанная длительность носит только ориентировочный характер.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед применением прочитайте инструкции в техническом листе и паспорте безопасности, а также указания на упаковке. После использования закрывайте ёмкость. Только для профессионального применения.

ПРИМЕЧАНИЯ

При первой обработке поверхности рекомендуется оценить результат или адгезию на образце либо на скрытом участке. Расход зависит от пористости материала. Подписи к иллюстрациям: необработанная / обработанная поверхность. Открытие банки; смачивание ткани; нанесение продукта; удаление избытка; защитный эффект; конечный результат.