

Antislip M

CLEANING & MAINTENANCE

Противоскользящая обработка для мрамора

Ревизия источника: в источнике не указана · Исходный документ: 2 стр.

ОПИСАНИЕ

Постоянная противоскользящая обработка для мрамора. Продукт на водной основе делает пол безопасным даже во влажных условиях, не образуя поверхностной плёнки и не оставляя остатков.

МАТЕРИАЛЫ

Натуральный камень. Водная основа. Внутри и снаружи помещений.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Постоянный эффект

Не образует поверхностной плёнки

Эффективен даже во влажных условиях

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Инструменты: кисть, ткань, губка, флисовый аппликатор.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нанесите продукт на сухую чистую поверхность.

Равномерно распределите продукт.

Во время нанесения не допускайте воздействия солнечного света.

При неправильном нанесении образуется липкая плёнка.

Через несколько минут удалите избыток продукта чистой тканью.

Не ходите по обработанной поверхности в течение 4–6 ч.

Через 24 ч обработка впитается в материал и обеспечит требуемую защиту.

Идеален для лестниц, входных зон и бассейнов внутри и снаружи помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель	Значение
Плотность при 25 °C, г/см³	1,08
Стандартный цвет	Жёлтый
Внешний вид	Опалесцирующая жидкость
Ориентировочная площадь с 1 л: лавовый камень и мрамор	30–40 м²
Ориентировочная площадь с 1 л: кварц	20–30 м²

СРОК ДЕЙСТВИЯ ОБРАБОТКИ

Ориентировочная длительность действия: внутри — постоянная; снаружи — постоянная. Указанная длительность является приблизительной.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед применением прочитайте инструкции в техническом листе и паспорте безопасности, а также указания на упаковке. После использования закрывайте ёмкость. Только для профессионального применения.

ПРИМЕЧАНИЯ

При первой обработке поверхности рекомендуется оценить результат или адгезию на образце либо на скрытом участке. Расход зависит от пористости материала; площадь дана для одного слоя. Подписи к иллюстрациям: открытие банки; смачивание ткани; нанесение на поверхность; проверка равномерности нанесения; оценка достаточности сцепления либо повторное нанесение; конечный результат. В этом продуктовом листе указана возможность липкой плёнки и выдержка 4–6 / 24 ч; в TDS этого продукта дана другая процедура со смыванием. Так в оригинале; инструкция продуктового листа не подменена инструкцией TDS.