

Glaxs Easy

BONDING

Прозрачный густой клей без пожелтения

Ревизия исходника: в исходнике не указана · Исходный документ: 2 стр.

ОПИСАНИЕ

Особо прочный и особо прозрачный густой клей, характеризующийся полным отсутствием пожелтения со временем на солнце. Полностью незаметен, легко полируется и пригоден для экстремальных температур; идеален для любых видимых клеевых соединений.

МАТЕРИАЛЫ

Натуральный камень, кварц, керамика. Внутри и снаружи помещений.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Особо прочное склеивание

Особая прозрачность

Удобная дозировка

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Извлеките из ёмкости необходимое количество продукта и взвесьте его.

Рекомендуется использовать пластиковые или неокисленные металлические шпатели.

Соблюдайте соотношение компонентов А и В, указанное в TDS.

Для смешивания используйте чистые инструменты.

При необходимости добавляйте жидкие красители или пигменты до смешивания с отвердителем.

Материал, на который наносят продукт, должен быть чистым и сухим.

Для очистки инструментов от мастики используйте нежирные растворители, например ацетон или бутилацетат. Используйте необходимые средства индивидуальной защиты.

Внимательно прочитайте технический лист и паспорт безопасности.

Для правильного хранения закрывайте ёмкости их оригинальными крышками.

Избегайте длительного контакта с воздухом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель	Значение
Плотность при 25 °C, г/см ³	1,1 / 1,1
Стандартный цвет	Прозрачный
Внешний вид	Особо прозрачный мягкий гель (компонент А) + прозрачный мягкий гель (компонент В)
Ориентировочный расход: заполнение швов	20–30 погонных метров
Ориентировочный расход: склеивание	30–40 м ²
Прочность сцепления, МПа	Мрамор 9,0
Время гелеобразования в массе при 25 °C	6–8 мин
Время до обработки при 25 °C	150 мин
Особая прозрачность	Да
Стойкость к солнечному свету	Исключительная
Мокрый эффект	Превосходный
Наносимость	Отличная
Сцепление с влажной поверхностью	Нет

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед применением прочитайте инструкции в техническом листе и паспорте безопасности, а также указания на упаковке. После использования закрывайте ёмкость. Только для профессионального применения.

ПРИМЕЧАНИЯ

При первой обработке поверхности рекомендуется оценить результат или адгезию на образце либо на скрытом участке. В исходнике под ориентировочным расходом написано «указанная длительность является только приблизительной» — так в оригинале. Подписи к иллюстрациям: компонент А; компонент В; смешивание; удержание на вертикали после смешивания; вид смешанного продукта; вид отвердевшего продукта.