

Cera Black G

FINISHING

Жидкий воск для чёрного гранита
Ревизия исходника: в источнике не указана · Исходный документ: 2 стр.

ОПИСАНИЕ

Чёрный жидкий воск специально разработан для повышения блеска и усиления тона чёрного гранита. Легко наносится и быстро высыхает; обеспечивает длительное действие, помогая выровнять оттенок плит с разной окраской, скрыть чешуйчатые дефекты и замаскировать паутинку.

МАТЕРИАЛЫ

Натуральный камень. На основе растворителя. Внутри и снаружи помещений.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Максимальный длительный блеск
Тонирующий эффект
Быстро высыхает

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Инструменты: кисть, ткань, губка, флисовый аппликатор.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нанесите продукт на сухую чистую поверхность.
Равномерно распределите продукт.
Во время нанесения не допускайте воздействия солнечного света.
При неправильном нанесении образуется липкая плёнка.
Блеск появится сразу.
Не ходите по обработанной поверхности в течение 4–6 ч.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель	Значение
Плотность при 25 °C, г/см³	0,77
Стандартный цвет	Чёрный
Внешний вид	Жидкость
Ориентировочная площадь с 1 л: лавовый камень и мрамор	30–40 м²
Ориентировочная площадь с 1 л: кварц	20–30 м²

СРОК ДЕЙСТВИЯ ОБРАБОТКИ

Ориентировочная длительность действия: внутри помещения 12–24 мес; снаружи 6–12 мес. Указанная длительность носит только ориентировочный характер.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед применением прочитайте инструкции в техническом листе и паспорте безопасности, а также указания на упаковке. После использования закрывайте ёмкость. Только для профессионального применения.

ПРИМЕЧАНИЯ

При первой обработке поверхности рекомендуется оценить результат или адгезию на образце либо на скрытом участке. Расход зависит от пористости материала; площадь указана для одного слоя. Подписи к иллюстрациям: необработанная / обработанная поверхность. Открытие банки; смачивание ткани; нанесение продукта на поверхность; проверка равномерности нанесения; удаление избытка продукта; конечный результат.