

Petrolux

PROTECTION

Защитная пропитка — усилитель цвета
Ревизия источника: в источнике не указана · Исходный документ: 2 стр.

ОПИСАНИЕ

Защитная пропитка с усилением цвета. Хорошая способность оживлять цвет и простота нанесения делают продукт идеальным для больших площадей.

МАТЕРИАЛЫ

Натуральный камень, кварц. На основе растворителя. Внутри и снаружи помещений.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Легко наносится
- Идеален также для больших площадей
- Не образует поверхностной плёнки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Инструменты: кисть, ткань, губка, флисовый аппликатор.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Нанесите продукт на сухую чистую поверхность.
- Равномерно распределите продукт.
- Во время нанесения не допускайте воздействия солнечного света.
- При неправильном нанесении образуется липкая плёнка.
- Через несколько минут удалите избыток продукта чистой тканью.
- Не ходите по обработанной поверхности в течение 4–6 ч.
- Через 24 ч обработка впитается в материал и обеспечит требуемую защиту.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель	Значение
Плотность при 25 °C, г/см³	0,780 г/см³ (в оригинале 780 — очевидная опечатка единиц)
Стандартный цвет	Бесцветный
Внешний вид	Опалесцирующая жидкость
Ориентировочная площадь с 1 л: лавовый камень и мрамор	30–40 м²
Ориентировочная площадь с 1 л: кварц	20–30 м²

СРОК ДЕЙСТВИЯ ОБРАБОТКИ

Ориентировочная длительность действия: внутри помещения 12–24 мес; снаружи 6–12 мес. Указанная длительность носит только ориентировочный характер.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед применением прочитайте инструкции в техническом листе и паспорте безопасности, а также указания на упаковке. После использования закрывайте ёмкость. Только для профессионального применения.

ПРИМЕЧАНИЯ

При первой обработке поверхности рекомендуется оценить результат или адгезию на образце либо на скрытом участке. Расход зависит от пористости материала; площадь указана для одного слоя. Подписи к иллюстрациям: необработанная / обработанная поверхность. Открытие банки; смачивание ткани; нанесение продукта; удаление избытка; защитный эффект; конечный результат. Плотность записана как 0,780 г/см³. В оригинале 780 — очевидная опечатка единиц; исправление отмечено по указанию владельца.