

Luxor

FINISHING

Самополирующийся лак

Ревизия исходника: в исходнике не указана · Исходный документ: 2 стр.

ОПИСАНИЕ

Жидкий самополирующийся лак, мгновенно придающий поверхности максимальный блеск. Легко наносится и идеально подходит для кромок, бордюров, колонн и всех участков, где механическая полировка затруднена.

МАТЕРИАЛЫ

Натуральный камень, кварц, керамика. На основе растворителя. Внутри и снаружи помещений.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Максимальный гляncевый эффект

Быстро высыхает

Идеален для кромок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Инструменты: кисть, ткань, губка, флисовый аппликатор.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нанесите продукт на сухую чистую поверхность.

Равномерно распределите продукт.

Во время нанесения не допускайте воздействия солнечного света.

При неправильном нанесении образуется липкая плёнка.

Блеск появится сразу.

Не ходите по обработанной поверхности в течение 4–6 ч.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель	Значение
Плотность при 25 °C, г/см³	0,090 – так в оригинале
Стандартный цвет	Светло-жёлтый
Внешний вид	Опалесцирующая жидкость
Ориентировочная площадь с 1 л: лавовый камень и мрамор	30–40 м²
Ориентировочная площадь с 1 л: кварц	20–30 м²

СРОК ДЕЙСТВИЯ ОБРАБОТКИ

Ориентировочная длительность действия: внутри помещения 9–18 мес; снаружи 3–6 мес. Указанная длительность является приблизительной.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед применением прочитайте инструкции в техническом листе и паспорте безопасности, а также указания на упаковке. После использования закрывайте ёмкость. Только для профессионального применения.

ПРИМЕЧАНИЯ

При первой обработке поверхности рекомендуется оценить результат или адгезию на образце либо на скрытом участке. Расход зависит от пористости материала; площадь указана для одного слоя. Плотность 0,090 г/см³ – так в оригинале. Подписи к иллюстрациям: открытие банки; смачивание ткани; нанесение продукта на поверхность; конечный результат.