

Luxor Spray

FINISHING

Самополирующийся лак в аэрозоле
Ревизия источника: в источнике не указана · Исходный документ: 1 стр.

ОПИСАНИЕ

Самополирующийся лак в аэрозоле, мгновенно придающий поверхности максимальный блеск. Легко наносится и идеально подходит для кромок, бордюров, колонн и всех участков, где механическая полировка затруднена.

МАТЕРИАЛЫ

Натуральный камень, кварц, керамика. На основе растворителя. Внутри и снаружи помещений.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Максимальный глянцевый эффект
Быстро высыхает
Идеален для кромок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Инструменты: кисть, ткань, губка, флисовый аппликатор.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нанесите продукт на сухую чистую поверхность.
Равномерно распределите продукт.
Во время нанесения не допускайте воздействия солнечного света.
При неправильном нанесении образуется липкая плёнка.
Блеск появится сразу.
Не ходите по обработанной поверхности в течение 4–6 ч.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель	Значение
Ориентировочная площадь с 1 л: лавовый камень и мрамор	30–40 м²
Ориентировочная площадь с 1 л: кварц	20–30 м²

СРОК ДЕЙСТВИЯ ОБРАБОТКИ

Ориентировочная длительность действия: внутри помещения 9–18 мес; снаружи 3–6 мес. Указанная длительность является приблизительной.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед применением прочитайте инструкции в техническом листе и паспорте безопасности, а также указания на упаковке. После использования закрывайте ёмкость. Только для профессионального применения.

ПРИМЕЧАНИЯ

При первой обработке поверхности рекомендуется оценить результат или адгезию на образце либо на скрытом участке. Расход зависит от пористости материала; площадь указана для одного слоя.