

Proseal

PROTECTION

Защитная пропитка с естественным эффектом

Ревизия исходника: в источнике не указана · Исходный документ: 2 стр.

ОПИСАНИЕ

Защитная пропитка против пятен с естественным эффектом. Высокая проникающая способность и стойкость к погодным условиям делают её идеальной для высокой и долговременной защиты поверхности.

МАТЕРИАЛЫ

Натуральный камень, кварц. На основе растворителя. Внутри и снаружи помещений.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Высокая долговременная защита

Идеальна также для больших площадей

Защита от граффити

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Инструменты: кисть, ткань, губка, флисовый аппликатор.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нанесите продукт на сухую чистую поверхность.

Равномерно распределите продукт.

Во время нанесения не допускайте воздействия солнечного света.

При неправильном нанесении образуется липкая плёнка.

Через несколько минут удалите избыток продукта чистой тканью.

Не ходите по обработанной поверхности в течение 4–6 ч.

Через 24 ч обработка впитается в материал и обеспечит требуемую защиту.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель	Значение
Плотность при 25 °C, г/см³	0,82
Стандартный цвет	Бесцветный
Внешний вид	Опалесцирующая жидкость
Ориентировочная площадь с 1 л: лавовый камень и мрамор	30–40 м²
Ориентировочная площадь с 1 л: кварц	20–30 м³ – так в оригинале

СРОК ДЕЙСТВИЯ ОБРАБОТКИ

Ориентировочная длительность действия: внутри помещения 12–24 мес; снаружи 6–12 мес. Под этим разделом в оригинале написано «указанный расход является только ориентировочным» – так в оригинале.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед применением прочитайте инструкции в техническом листе и паспорте безопасности, а также указания на упаковке. После использования закрывайте ёмкость. Только для профессионального применения.

ПРИМЕЧАНИЯ

При первой обработке поверхности рекомендуется оценить результат или адгезию на образце либо на скрытом участке. Расход зависит от пористости материала; площадь указана для одного слоя. Подписи к иллюстрациям: необработанная / обработанная поверхность. Открытие банки; смачивание ткани; нанесение продукта; удаление избытка; защитный эффект; конечный результат. Единица площади кварца м3 (м³) – так в оригинале.