

Shinex

FINISHING

Жидкий силиконовый воск

Ревизия исходника: в исходнике не указана · Исходный документ: 2 стр.

ОПИСАНИЕ

Быстросохнущий жидкий силиконовый воск мгновенно придаёт поверхности максимальный блеск. Легко наносится и обеспечивает также хорошую водоотталкивающую защиту.

МАТЕРИАЛЫ

Натуральный камень, кварц. На основе растворителя. Внутри и снаружи помещений.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Максимальный блеск с мгновенным эффектом

Быстро высыхает

Тонирующий эффект

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Инструменты: кисть, ткань, губка, флисовый аппликатор.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нанесите продукт на сухую чистую поверхность.

Равномерно распределите продукт.

Во время нанесения не допускайте воздействия солнечного света.

При неправильном нанесении образуется липкая плёнка.

Блеск появится сразу.

Не ходите по обработанной поверхности в течение 4–6 ч.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель	Значение
Плотность при 25 °C, г/см³	1,09
Стандартный цвет	Бесцветный
Внешний вид	Опалесцирующая жидкость
Ориентировочная площадь с 1 л: лавовый камень и мрамор	30–40 м²
Ориентировочная площадь с 1 л: кварц	20–30 м²

СРОК ДЕЙСТВИЯ ОБРАБОТКИ

Ориентировочная длительность действия: внутри помещения 9–18 мес; снаружи 3–6 мес. Указанная длительность является приблизительной.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед применением прочитайте инструкции в техническом листе и паспорте безопасности, а также указания на упаковке. После использования закрывайте ёмкость. Только для профессионального применения.

ПРИМЕЧАНИЯ

При первой обработке поверхности рекомендуется оценить результат или адгезию на образце либо на скрытом участке. Расход зависит от пористости материала; площадь указана для одного слоя. Подписи к иллюстрациям: необработанная / обработанная поверхность. Открытие банки; смачивание ткани; нанесение продукта на поверхность; для более сильного блеска используйте угловую шлифовальную машину с шерстяной тканью; оценка защиты; конечный результат.